PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIARES DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y DE PROXIMIDAD

Código: **TCP138_1** **NIVEL: 1**

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES

UNIDAD DE COMPETENCIA "UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa"

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES

Conteste a este cuestionario de **FORMA SINCERA**. La información recogida en él tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Su resultado servirá solamente para ayudarle, **ORIENTÁNDOLE** en qué medida posee la competencia profesional de la "UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa".

No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a: NIF:	Firma:
Nombre y apellidos del asesor/a: NIF:	Firma:

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada **actividad profesional principal (APP)** se compone de **varias actividades profesionales** secundarias **(APS).**

Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:

1. No sé hacerlo.
2. Lo puedo hacer con ayuda.
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o trabajadora.

APP1: *Determinar la naturaleza de las manchas que contiene la ropa a tratar, identificando el procedimiento de pre-desmanchado y/o lavado en seco, cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.*	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS1.1: Determinar el tipo de suciedad presente en la ropa a tratar, observando posibles alteraciones de color, brillo y tacto del tejido, para determinar el modo de eliminarlas, bajo supervisión del responsable.	☐	☐	☐	☐
APS1.2: Seleccionar las sustancias limpiadoras especiales (percloroetileno, tricloroetileno, entre otras) que intervienen en los procedimientos de limpieza en seco, previstos en la ficha técnica.	☐	☐	☐	☐
APS1.3: Ejecutar el pre-desmanchado de la zona de las prendas con alto grado de suciedad, utilizando sustancias especiales requeridas sobre la mancha, (azúcar, restos de comida, sales, marcas de sudor, entre otras), siguiendo los procedimientos establecidos.	☐	☐	☐	☐
APS1.4: Ejecutar el desmanchado específico de las prendas con jabones especiales requeridos por pulverizado o cepillo, eliminando manchas pigmentarias (vino, café) y proteicas (sangre), evitando riesgos de toxicidad, según las instrucciones de la etiqueta o por el tipo de tejido a tratar, y bajo supervisión del responsable.	☐	☐	☐	☐
APS1.5: Determinar el tipo de desinfección requerida en la ropa por medio del lavado en seco para eliminar la suciedad, según su procedencia (hospitales, hoteles y otros), bajo supervisión del responsable.	☐	☐	☐	☐

***APP2**: Preparar la máquina de limpieza en seco de circuito cerrado, cargando el programa requerido, según las características del lote o partida de ropa, así como la selección de baños de disolventes, cumpliendo instrucciones recibidas, y las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.*	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS2.1: Determinar el proceso de limpieza en seco (limpieza a un baño, con filtrado, a dos baños sin destilación, dos baños con destilación continua y otros) requerido, en función del artículo y el tipo de suciedad, bajo supervisión del responsable.	☐	☐	☐	☐
APS2.2: Comprobar en la máquina de lavado en seco de circuito cerrado, el funcionamiento del sistema de control y los dispositivos de las mismas, cumpliendo instrucciones.	☐	☐	☐	☐
APS2.3: Seleccionar el programa de lavado en seco requerido, teniendo en cuenta las características de la máquina y dependiendo del lote de artículos, siguiendo los procedimientos establecidos.	☐	☐	☐	☐
APS2.4: Cargar la máquina de lavar en seco con la ropa sucia, utilizando los equipos y dispositivos necesarios, bloqueando la puerta con los cierres de seguridad y siguiendo instrucciones recibidas.	☐	☐	☐	☐
APS2.5: Seleccionar el baño de disolvente y los productos reforzadores (antiestático, suavizante y desodorante) requeridos en el lavado en seco, evitando el contacto con las sustancias químicas, según lo especificado en la ficha técnica y bajo supervisión del responsable.	☐	☐	☐	☐

***APP3**: Mantener el proceso de limpieza en seco de la ropa vigilando el funcionamiento de la máquina, según instrucciones recibidas y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.*	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.1: Ejecutar las operaciones de limpieza en seco, controlando los parámetros del proceso y el filtrado o destilado del disolvente, cumpliendo instrucciones de la ficha técnica.	☐	☐	☐	☐
APS3.2: Comprobar que la concentración de partículas de suciedad en el disolvente residual del lavado en seco no sobrepase el valor permitido y, en su caso, aclarar o recuperar el mismo, siguiendo los procedimientos establecidos.	☐	☐	☐	☐

***APP3**: Mantener el proceso de limpieza en seco de la ropa vigilando el funcionamiento de la máquina, según instrucciones recibidas y cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables.*	INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN			
	1	2	3	4
APS3.3: Descargar la ropa de la máquina de lavado en seco una vez tratada, comprobando el grado de limpieza lograda, separando las prendas que no cumplen los criterios de calidad establecidos y de acuerdo de las instrucciones recibidas.	☐	☐	☐	☐
APS3.4: Efectuar las operaciones de post-desmanchado manual o una segunda limpieza en seco de las prendas que lo requieran, siguiendo los procedimientos establecidos y de las instrucciones recibidas.	☐	☐	☐	☐
APS3.5: Efectuar las operaciones de mantenimiento requerido de primer nivel en la máquina de lavar en seco, según la documentación técnica y el manual de instrucciones de la misma bajo la supervisión del responsable.	☐	☐	☐	☐